



n1(max) = 6500 U/min
 n2(max) = 6500 U/min
 M (max) = 50 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 1
 p(max) = 70bar

Collet chuck
 Spannzange ER25
 DIN 6499 (0,5-16)

Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 und e.K. über Spritzdüse

internal coolant supply through the spindle
 and external coolant supply through nozzles

Gewicht ca. 6kg
 weight around 6kg

A123681		Allg. Tol.		ZWN-ML		Maßstab 1:1	
A05.0211.7140.404		ISO 2768-m 22.10.2010				Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung		Datum		Name		mimatic Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
		Bearb. 13.04.2005		Krapp			
		Gepr. 22.10.2010		Redmann			
		Norm				AGW Mazak MP610/EX25 IK MP6200Y (16-fach)	
		CAD: C:00033445.SZA		Zeichnungs-Nr.:		Blatt	
				00019924		BI.	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.: 00002150-HD		Ers. d.: Plotserver